

## IZAR E AO SC 3hN



GAZ-1420322028.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Sicherheitsleuchte IZAR E AO Strapazierfähige Sicherheitsleuchte aus Kunststoff im konvexen Design. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine asymmetrische Ausleuchtung für lange Gänge und Flure auf. Eine Sicherung der Lichthaube muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Steckbare Leuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 16,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 12,5m ab 2,5m Lichtpunkthöhe > 22,0m ab 10,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Polycarbonat, weiss, Abmessungen: L370 x B135 x H80mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 10,4 VA, Lichtstrom: 359 lm, Beleuchtung: asymmetrisch, Montageart: Deckenaufbau, Überbrückungszeit: 3h, Akku: NiCd/NiMh, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: IZAR E AO, Fabrikat: Elektroplanet AG