

MIRA E DE R AO V2A SC 3hL



GAZ-1440155538.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Sicherheitsleuchte MIRA E DE R AO V2A Flaches Downlight für die Deckeneinbaumontage in runder Ausführung. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine asymmetrische Ausleuchtung für lange Gänge und Flure auf. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 6,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 20,5m ab 2,5m Lichtpunkthöhe > 25,5m ab 4,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Edelstahl, Abmessungen: Ø:80 x H5mm, Deckenausschnitt: Ø:68mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 11,7 VA, Lichtstrom: 307 lm, Beleuchtung: asymmetrisch, Montageart: Deckeneinbau, Überbrückungszeit: 3h, Akku: LiFePo4, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: MIRA E DE R AO, V2A, Fabrikat: Elektroplanet AG