

## MIRA E DE R SO SC 3hL



GAZ-1440153537.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Sicherheitsleuchte MIRA E DE R SO Flaches Downlight für die Deckeneinbaumontage in runder Ausführung. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine symmetrische Ausleuchtung für grosse Flächen auf. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 7,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 8,5m ab 2,5m Lichtpunkthöhe > 11,5m ab 4,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Stahlblech, weiss, RAL 9016, Abmessungen: Ø:80 x H5mm, Deckenausschnitt: Ø:68mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 11,7 VA, Lichtstrom: 330 lm, Beleuchtung: symmetrisch, Montageart: Deckeneinbau, Überbrückungszeit: 3h, Akku: LiFePo4, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: MIRA E DE R SO, Fabrikat: Elektroplanet AG